


Rohrbogen nach ANSI B 16.9

90 Grad; Kurzer Radius (Short Radius)

Werkstoff A 234 Gr. B (WPB) / 304 (L) / 316 (L) / 321 (H)



Standard

Nennweite	Außen Ø d _a = mm	Wand- stärke s = mm	Krümmungs- halbmesser r = mm	Gewicht ca. kg
1"	33,4	3,38	25,4	0,104
1 ¹ / ₄ "	42,2	3,56	31,7	0,172
1 ¹ / ₂ "	48,3	3,68	38,1	0,249
2"	60,3	3,91	50,8	0,449
2 ¹ / ₂ "	73,0	5,16	63,5	0,875
3"	88,9	5,49	76,2	1,38
3 ¹ / ₂ "	101,6	5,74	88,9	1,93
4"	114,3	6,02	101,6	2,62
5"	141,3	6,55	127,0	4,42
6"	168,3	7,11	152,4	6,89
8"	219,1	8,18	203,2	13,8
10"	273,0	9,27	254,0	24,5
12"	323,9	9,52	304,8	36,1
14"	355,6	9,52	355,6	46,3
16"	406,4	9,52	406,4	61,2
18"	457,2	9,52	457,2	77,6
20"	508,0	9,52	508,0	96,2
24"	609,6	9,52	609,6	138,3
28"	711,2	9,52	711,2	206,8
32"	812,8	9,52	812,8	206,8
36"	914,4	9,52	914,4	313,9

Extra Strong

Nennweite	Außen Ø d _a = mm	Wand- stärke s = mm	Krümmungs- halbmesser r = mm	Gewicht ca. kg
1"	33,4	4,55	25,4	0,132
1 ¹ / ₄ "	42,2	4,85	31,7	0,227
1 ¹ / ₂ "	48,3	5,08	38,1	0,327
2"	60,3	5,54	50,8	0,603
2 ¹ / ₂ "	73,0	7,01	63,5	1,14
3"	88,9	7,62	76,2	1,83
3 ¹ / ₂ "	101,6	8,08	88,9	2,61
4"	114,3	8,56	101,6	3,58
5"	141,3	9,52	127,0	6,21
6"	168,3	10,97	152,4	10,3
8"	219,1	12,70	203,2	20,7
10"	273,0	12,70	254,0	32,9
12"	323,9	12,70	304,8	47,2
14"	355,6	12,70	355,6	61,2
16"	406,4	12,70	406,4	80,3
18"	457,2	12,70	457,2	102,1
20"	508,0	12,70	508,0	126,1
24"	609,6	12,70	609,6	183,3
28"	711,2	12,70	711,2	258,6
32"	812,8	12,70	812,8	342,0
36"	914,4	12,70	914,4	414,1

Weitere Abmessungen bitte auf Anfrage




STEELTREU – Bahnhofstraße 22 – D-88149 Nonnenhorn
Tel.: 0049 – 8382 – 279-219 – 0 Email: sales@steeltreu.com www.steeltreu.com

Rohrbogen nach ANSI B 16.9

90 Grad; Langer Radius (Long Radius)

Werkstoff A234 Gr. B (WPB) / 304 (L) / 316 (L) / 321 (H)



Standard

Nennweite	Außen Ø d _a = mm	Wand- stärke s = mm	Krümmungs- halbmesser r = mm	Gewicht ca. kg
1/2"	21,3	2,77	38,1	0,077
3/4"	26,7	2,87	28,6	0,077
1"	33,4	3,38	38,1	0,154
1 1/4"	42,2	3,56	47,6	0,263
1 1/2"	48,3	3,68	57,2	0,376
2"	60,3	3,91	76,2	0,676
2 1/2"	73,0	5,16	95,3	1,33
3"	88,9	5,49	114,3	2,08
3 1/2"	101,6	5,74	133,4	2,92
4"	114,3	6,02	152,4	3,95
5"	141,3	6,55	190,5	6,67
6"	168,3	7,11	228,6	10,4
8"	219,1	8,18	304,8	20,9
10"	273,0	9,27	381,0	37,0
12"	323,9	9,52	457,2	54,0
14"	355,6	9,52	533,4	69,9
16"	406,4	9,52	609,6	91,2
18"	457,2	9,52	685,8	116,1
20"	508,0	9,52	762,0	143,8
24"	609,6	9,52	914,4	207,7
28"	711,2	9,52	1066,8	308,0
32"	812,8	9,52	1219,2	386,0
36"	914,4	9,52	1371,6	471,7

Extra Strong

Nennweite	Außen Ø d _a = mm	Wand- stärke s = mm	Krümmungs- halbmesser r = mm	Gewicht ca. kg
1/2"	21,3	3,73	38,1	0,100
3/4"	26,7	3,91	28,6	0,100
1"	33,4	4,55	38,1	0,195
1 1/4"	42,2	4,85	47,6	0,340
1 1/2"	48,3	5,08	57,2	0,481
2"	60,3	5,54	76,2	0,907
2 1/2"	73,0	7,01	95,3	1,73
3"	88,9	7,62	114,3	2,78
3 1/2"	101,6	8,08	133,4	3,96
4"	114,3	8,56	152,4	5,40
5"	141,3	9,52	190,5	9,34
6"	168,3	10,97	228,6	15,5
8"	219,1	12,70	304,8	31,3
10"	273,0	12,70	381,0	49,4
12"	323,9	12,70	457,2	71,2
14"	355,6	12,70	533,4	91,6
16"	406,4	12,70	609,6	120,2
18"	457,2	12,70	685,8	153,3
20"	508,0	12,70	762,0	190,1
24"	609,6	12,70	914,4	274,9
28"	711,2	12,70	1066,8	385,0
32"	812,8	12,70	1219,2	511,0
36"	914,4	12,70	1371,6	626,0